

תאריך: 06.02.2020

גרסה מספר P5
סימוכין: 4546.16-015

מאצרת חומ"ס - כתב כמויות

סעיף	תאור	יח' מידה	כמות	מחיר יח'	סה"כ
1.01	חפירה				
01.01.010	חפירה בשטח בתחום המאצרה לגבהים המתוכננים לעומק בין 1-3 מ' סילוק עודפי חפירה בתחומי המתקן .	מ"ק	2,450		
01.01.015	מילוי מעפר מקומי (ממיטב החומר החפור) בשכבות בעובי עד 20 ס"מ לגבהים המתוכננים לצורך הסדרת דרכי הגשיה, יצירת הסוללות ומילוי מעל יריעת האיטום.	מ"ק	1,950		
01.01.020	חפירה, פינוי ופיזור עפר מזוהם בשטח הטרמינל מרחק הובלה עד כ 2 ק"מ. כולל אספקה ופריסה של יריעת נילון	מ"ק	600		
01.01.030	הידוק מבוקר של מילוי או מצע בשכבות של 20 ס"מ, (המילוי נמדד בנפרד)	מ"ק	2,100		
01.01.040	יישור תחתית החפירה ברצפת המאצרה לגבהים ולשיפועים המתוכננים, וביצוע הידוק רגיל לתחתית המאצרה .	מ"ר	2,400		
01.01.060	חפירה מתחת לצנרת קווים בעומק עד 2 מטר. החפירה תתבצע באמצעים מכאניים מאושרים . בנוסף תוקם תמיכה זמנית לצנרת	מ"ק	15		
01.01.065	חפירת גישוש בבלים קטנים (מקסימום עם מחפרון J.C.B) גילוי מתקנים תת-קרקעיים	מ"ק	15		
01.01.070	חפירה להתקנת שוחות ומתקני ניקוז לעומק של עד 3 מטר ממפלס תחתית המאצרה , חלק מן החפירה או כולה תתבצע מתחת למפלס מי תהום	מ"ק	145		
	סה"כ חפירה				
1.02	מילוי מובא, מצעים והידוק				
01.02.010	אספקה וישום מצע סוג ב' בעובי שכבה של 20 ס"מ, מחומר גרנולרי מדורג לרצפת המאצרה ולמדרונות, המצע יעבור הידוק מבוקר לצפיפות של 98% , המצע יסופק ממחצבה מאושרת	מ"ק	520		
01.02.030	אספקה וישום מצע סוג ב' בעובי שכבה של 20 ס"מ, מחומר גרנולרי מדורג לסוללת הביניים ורמפת המעבר, המצע יעבור הידוק מבוקר לצפיפות של 98% , המצע יסופק ממחצבה מאושרת	מ"ק	180		
	סה"כ מילוי מובא, מצעים והידוק				
2.01	עבודות בטון יצוק באתר				
	הערה: המחירים כוללים שאיבת מי תהום באזור הבורות במידת הצורך				
02.01.010	אספקה, הובלה והתקנה של שוחת ניקוז מונוליטית במידות פנימיות 300/300 ס"מ עד לעומק פנימי עד 300 ס"מ, מכסה מבטון ומכסה פלדה לעומס 40 טון תוצרת וולפמן או שו"ע מאושר. כולל חיבור ליריעה, עבודות חפירה, מילוי חול אינרטי מילוי חוזר והשבת השטח לקדמותו לרבות התחברויות, איטומים מסוג "איטוביב" או שו"ע	קומפ'	2.0		
	סה"כ עבודות בטון יצוק באתר				
24.01	הריסות ופירוקים				
24.01.010	הריסה, גריסה, ופינוי של אלמנטי בטון מזוין, מן האתר.	מ"ק	10		
	סה"כ הריסות ופירוקים				
	פרק 44 - גיזור				
	הערה: המחירים כוללים אספקה התקנה והובלה השערים מגולונים באבץ חם וצבועים בתנור מחיר שער כולל יסודות בטון במידות על פי תכנית.				
44.01.010	שער/ מחסום ידני עשוי מפלדה מגולוונת עפ"י פרט עקרוני בתכנית לרבות תכנון בפרטי צירים ויסודות ואישור המתכנן	יח'	2		
	סה"כ פרק 44				
51.01	סלילת כבישים ורחבות				
51.01.010	אספקה הנחה וריתוך יריעות HDPE עמידות דלקים בעובי 2 מ"מ בתחתית המאצרה ועל גבי המדרונות כולל בדיקה ואישור איטומת היריעות ע"י מעבדה מוסמכת ואישור ספק היריעות המחיר כולל עיגון היריעה וחיבורה לאלמנטי בטון עפ"י התכנית והמפרט	מ"ר	3,200		

		1,720	מ"ר	אספקה וישום רשת ניקוז בעובי 6 מ"מ עטופה חרושתית בבד גיאוטכני משני הצדדים עפ"י המפרט המיוחד או שו"ע מאושר	51.01.020
		3,200	מ"ר	יריעות גיאוטכניות מבד לא-ארוג במשקל 400 גר/מ"ר, לרבות עיגון, מותקנות מתחת לכוורות הנ"ל.	51.01.030
		85	מ"א	צינור שרשורי מחורר בקוטר 110 מ"מ עשוי HDPE עטוף בד גיאוטכני ואגרגט שומשום לניקוז, מונחים בקרקע לרבות עבודות חפירה עד 1.00	51.01.040
				סה"כ סלילת כבישים ורחבות	
				עבודות רג'י	60.01
		50	ש"ע	פועל פשוט	60.01.010
		50	ש"ע	פועל מקצועי	60.01.020
		50	ש"ע	מחפר הידראולי זחלי - באגר	60.01.040
		50	ש"ע	מיני מחפרון אופני 30 כ"ס - בובקט	60.01.050
		50	ש"ע	מחפר אופני עם כף - JCB או שו"ע	60.01.060
				סה"כ עבודות רג'י	
				סה"כ (ללא מע"מ)	
				מע"מ (17%)	
				סה"כ (כולל מע"מ)	