

אגף כספים - מחלקת רכש והתקשרות

30 ינואר, 2018

סימוכין: 190105

מכרז פומבי מס' 004-18

הזמןה להצעת הצעות

לכבוד

משתתפי המכרז

א.ג.ב.,

הندון: מכרז פומבי מס' 004-18

תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ / קו מוצרי דלק בע"מ (להלן: "החברה") מזמיןנה בזאת הגשת ההצעות עבור רכישת מגדיי שמיירה מבטן טרומי (להלן: "הטובי"), כמפורט במפרט הטכני וכתב הכמותות המצח"ב, ולפי התנאים המפורטים להלן.

1. מסמכי המכרז

הזמןה זו מצורפים, חלק בלתי נפרד منها, המסמכים הבאים (הזמןה זו והמסמכים המצורפים לה יcone להלן - "מסמך המכרז"):

- 1.1. הצהרת המציע ותצהיר בדבר אי תיאום מכרז - נספח א'
- 1.2. הצהרת המציע בדבר אי קבלת "דמי תיווך" – נספח ב'
- 1.3. תצהיר המציע – נספח ג'
- 1.4. מפרט טכני וכתב כמות – נספח ד'
- 1.5. חוזה ההתקשרות על נספחים – נספח ה'

2. הטובי, מקום ומועד האספקה

- 2.1. הטובי יעמדו בדרישות המפרט הטכני וכתב הכמותות.
- 2.2. האספקה למחסן החברה תבוצע לא יותר מ- 16 שבועות לאחר קבלת הזמןה מהחברה.
- 2.3. כל חריגה ממוקד האספקה הנדרש תהווה הפרה יסודית של חוזה ההתקשרות בין המציע החוצה ובין החברה, ותזכה את החברה בפייצ'י מוסכם, כמפורט שם.
- 2.4. מקום האספקה הינו מחסן החברה בקריית ח'ים, בהתאם להוראות החברה לאחר בחירת החוצה במכרז (לרובות הוראות הפריקה כמפורט בסוף ד' המצח"ב).
- 2.5. תנאי ההתקשרות הינם בהתאם למפורט בחוזה ההתקשרות על נספחים.



אגף כספים - מחלקה רכש והתקשרות

2.6. מובהר כי במהלך התקופה להגשת בקשות הבהרה, כמפורט בסעיף 5 להלן, המשתתפים רשאים להציג תיקונים או שינויים לתנאי ההסכם, והחברה תשיקול בבקשת כאמור ותודיע בכתב לכל המשתתפים הפוטנציאליים על החלטתה הסופית בעניין, אשר תחיב את המציגים. לאחר הגשת הצעה, כל שינוי או הסתייגות הכלולים בה יטופל כאמור בסעיף 6.2 להלן.

מובהר כי החברה רואה חשיבות רבה באיכות הטובין המוצעים, בשל הריגשות הגבואה לנושא הבטיחות בחברה, ושומרת לעצמה את הזכות להביא במערכת שיקוליה, בכל נקודת זמן של הליכי המכרז ואף לאחריהם, חוסר שביעות רצון וניסיון שלילי בעבר, עד כדי דחיתת הצעות של טובין מתוצרת לגביה היה לחברה ניסיון שלילי כאמור.

3. תנאים מקדמיים

מציע שלא יעמוד בתנאים המפורטים להלן במועד הגשת הצעתו, תיפסל הצעתו:

3.1. המציע יצהר להבטחת הצעתו ערבות בנקייה אוטונומית או המכחאה בנקייה מנתה תאגיד בנקיי אשר הינו בעל רשיון לפי סעיף 4(א)(1) או סעיף 4(א)(2) לחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א – 1981 או מאת חברת ביוטוח ישראלית שברשותה רשיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקיו הביטוח, התשמ"א-1981 בסך של 10,000 ש"ח, לפחות חברות תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ. תנאי הערבות יהיו כדלקמן: (1) הערבות תהא על סך 10,000 ש"ד (2) הערבות תעמוד בתוקף עד ליום 30.6.2018 (3) תהא זהות מלאה בין מבקש הערבות לבין מציע ההצעה (4) הערבות תהא בקשר עם מכרז מס' 004-18 (5) חילוט הערבות או כל חלק ממנו יתאפשר תוך 15 ימים ממועד דרישת החילוט.

תשומת לב המציגים הפוטנציאליים מופנית לחשיבות הגשת ערבות תקינה ומדויקת בהתאם לתנאים האמורים.

3.2. המציע כשיר להתמודד במכרז החברה, ואין מושעה מההתמודדות בעת הגשת ההצעה, בהתאם לנחיי החברה. השעה כאמור תיעשה מראש ובכתב.

3.3. ליצן הסמכה לפי תקן ישראלי 9001-2008 ISO בתחום ייצור של אלמנטים טרומיים מבנים מבטון חזויין.

3.4. המציע ישתתף בסיוור קבלנים, אשר יתקיים ביום 8.2.2018 בשעה 10:00 במתיקן הטרמינל בקריית ח'ימם.

3.5. למציע אישור תקף בהתאם להוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ז-1976.

3.6. הטובין עומדים בדרישות המפורט הטכני ו/או כתוב הכמות, להנחת דעתה של החברה.

3.7. המציע רשום בכל מרשם המתנהל ע"פ דין וברשותו הרישיונות הנדרשים על פי דין, לעניין נושא התקשרות, ואם קיימים לעניין נושא התקשרות תקן ישראלי رسمي כמשמעותו בחוק התקנים, תש"ג-1953 - המציע עומד בדרישות התקן.



אגף כספים - מחלקה רכש והתקשרות

4. מסמכים שיש לצרף להצעה

להצעה יצורפו המסמכים הבאים:

- 4.1. מסמכים להוכחת עמידת המציע בתנאים המקדמים המפורטים בס' 3 לעיל, לרבות:
 - 4.1.1. ערבות או המחאה בנקאית.
 - 4.1.2. קטלוג של הפריט המוצע לרבות שרטוטים, הוראות אחזה, וכל חומר טכני רלוונטי (כלל שיידרש).
 - 4.1.3. אסמכתאות רשמיות מאט יצרך/יצרכו הטוביין בוגע לעמידת הטוביין בכל דרישות המפרט הטכני, לרבות עמידה בתקנים הנדרשים (כלל שיידרש).
 - 4.1.4. אישור תקף בהתאם להוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ז-1976.
 - 4.1.5. אישור על רישום המציע בכל מרשם המתנהל ע"פ דין, רישיונות הנדרשים על פי דין, וקיים תקן ישראלי רשמי לעניין נושא התקשרות.
 - 4.2. הצעת המחיר, כאשר היא מפורטת על גבי כתוב הכמות המקורית המצורף כנספח ג' למסמכי המכרז, באופן של השלמת המחרירים המבוקשים במקומות המתאימים.
 - 4.3. הצהרת המחיר ופרטיו ההצעה, כאשר הם מלאים וחתוםים כנדרש בנספח א' למסמכי המכרז.
 - 4.4. המפרט הטכני, אשר על המציע לצרף את אישור היצן בכתב, במקומות המתאימים, בדבר התאמה לשיעיפי המפרט /או הערות.
 - 4.5. כל יתר מסמכי המכרז, לרבות הנסמכים המצורפים לפניה זו, כאשר הם חתוםים על ידי מושרי החתימה במציע.
- מציע שלא ימצא אחד או יותר מהמסמכים המפורטים לעיל - רשאית החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות אליו לשם השלמתם. לא ישלים המציע את המסמכים הדורשים לביקשת החברה ולהנחת דעתה בתוך פרק הזמן שניtan לו לשם כך - רשאית החברה לפסול את הצעתו.

5. הבהרות

- 5.1. על המציע במכרז לבדוק את מסמכי המכרז השונים בידיודו. אם ימצא המציע אי בהירות, סתיות או אי התאמות בין מסמכי המכרז השונים או הוראות שונות מההוראותיהם, או כל אי התאמה אחרת, עליו לפנות לחברת ולפרט בכתב. פירוט כאמור "ימסר במשרדי החברה לא יאוחר מיום 15.2.2018.
- 5.2. מציע שלא יפנה כאמור היה מנוע מההעלות בעתיד כל טענה בדבר אי בהירות, סתיות או אי התאמות כאמור.
- 5.3. יודגש, כי רק הבהרות או תשובות שיישלחו בכתב על ידי החברה, או על ידי מי שהוסמך על ידה לצורך כך, יחייבו את החברה.



אגף כספים - מחלוקת רכש והתקשרותו

5.4. המציג מודיע ומסכים לכך כי שאלות הבקרה שיישאלו על ידו ישלו לכל הצדדים, בהתאם לשיקול דעת החברה.

6. שינוי או הסטייגות ממסמי המכרז

6.1. מובהר כי המציג אינו רשאי לשנות את מסמי המכרז, להוסיף עליהם, למחוק מהם, להסתיג מן האמור בהם או להתנוות עליהם בדרך כלשהי. החברה מדגישה כי בכל מקרה שבו המציג סבור כי דרישה הבקרה כלשהי ביחס לתנאי המכרז, עליו לפנות לחברה במועד ובהתאם להוראות סעיף 5 לעיל.

6.2. אם למרות האמור בסעיף 6.1 לעיל, המציג שינה, הוסיף, מחק, הסטייג או התנה על מסמי המכרז בדרך כלשהי, תהיה רשאית החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפעול בהתאם לכל אחת מהאפשרויות הבאות:

6.2.1. להתעלם מן ההסטייגות ולהזכיר את המציג לעמוד הצעתו כאילו הוגשה ללא ההסטייגות, ואם יסרב, רשאית היא לחייב את הערכות שצורפה להצעה.

6.2.2. לפסול את ההצעה, כולה או חלקה.

6.2.3. לקבל כל החלטה אחרת שתידרש בהתאם לבסיסות העניין.

הציג מצהיר כי ידוע לו שהחברה רשאית לקבל כל אחת מההחלטות האמורות לעיל, הן ביחס להצעתו והן ביחס להצעות אחרות, והוא מותר בזאת על כל טענה או דרישת כלפי החברה בעניין זה.

7. פיקול הצעות והזמןנה חלקי

7.1. מובהר בזאת כי החברה תהיה רשאית לפצל את הזמנה בין מציעים שונים לפי שיקול דעתה הבלעדי.

7.2. מציע שהצעת המחיר שלו למרכיבים השונים תשתנה במידה והצעתו תפוץל - יפרט את הצעת המחיר המעודכנת במקרה של פיצול, הכל כמפורט להלן במסמי המכרז. מציע שלא יפעל כאמור בסעיף זה, רשאית החברה לפצל את הצעתו והצעת המחיר שלו למרכיבים השונים תחבירו אותו גם במידה וההצעה תפוץל, והוא מותר בזאת על כל טענה ותביעה כלפי החברה בעניין זה.

7.3. החברה תהא רשאית, והציג מתחייב לאפשר לה, להקטין את כמות הטובין בהזמנתה, בהתאם לשיקול דעת החברה וצריכה, ויחולו הוראות ההסכם הרלוונטיות לעניין זה.

8. בדיקה הצעות

8.1. החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע שהצעתו חסרה או פגומה, לתקן, להשלים או להבהיר את הצעתו, אף לצורך הוכחת עמידת המציג בתנאי הסוף, הכל לפי שיקול דעתה המלא של החברה, בדרך שתקבע ובתנאים שייקבעו על ידה בהתאם להוראות כל דין.



างף כספים - מחלקה רכש והתקשרות

8.2. מציע אשר נמנע מלמסור לחברת את המידע הדרוש או מסר מידע שאינו מדויק - רשאית החברה שלא לדון עוד בהצעתו או לפוסלה.

8.3. המציע חייב לעדכן את החברה בכתב ולא דייחי לגבי כל שינוי אשר יחול, אם יחול, במידע שמסר לחברת, בפרק הזמן שיחלוף מעט הגשת הצעתו למכרז ועד למועד פרסום החלטת החברה בדבר הזוכה, ואם נקבע זוכה - עד לחתימה על ההסכם.

9. פסילת הצעות

9.1. החברה רשאית לפסול הצעות בהתאם להוראות מסמכי המכרז והוראות כל דין. מבלי לגרוע מהאמור, רשאית החברה לפסול הצעות אם הן חסרות, מוטעות או מבוססות על הנחות בלתי נכונות או על הבנה מוטעית של נושא המכרז,>Zולות אם החלטה אחרת, וכן בכל מקרה בו קיום ההצעה עשויה לעמוד בפניו עניינים עם התקשרות אחרות של המציע, לרבות התקשרות המציע עם החברה בעניינים אחרים נשוא המכרז. אין באמור כדי לגרוע מזכותה של החברה למוחלט על פגמים טכניים שנפלו בהצעה בתום לב, או לתקנים, בהתאם להוראות כל דין.

9.2. מבלי לגרוע מהאמור, החברה רשאית לפסול, לפי שיקול דעתה הבלעדי, גם את הצעתו של מציע אשר לחברת קיים לגבי ניסיון שלילי בהתקשרות קודמות, לרבות אי שביעות רצון או אי עמידה בסטנדרטים הדורשים מאופן ביצוע העבודה, מספקת הטובין או מתן השירותים על ידו, הפרת התcheinויות כלפי החברה, חشد למרמה וכיו"ב.

9.3. במכרזים שבהם הוגשו לפחות חמישה הצעות שעמדו בתנאי הסוף, החברה תהא רשאית לפסול לפי שיקול דעתה, ההצעות אשר יהיו נמוכות מ-90% ממוצע ההצעות הכספיות שעמדו בתנאי הסוף. לצורך חישוב ממוצע ההצעות כאמור לעיל, לא תילקחנה בחשבון ההצעה היזולה ביותר וההצעה היקרה ביותר. ככל אשר קיימות שתי ההצעות קיצון זהות (גובהות או נמוכות מהאומדן), לא תגרענה ההצעה אלה מהחישוב כאמור.

9.4. במכרז זה נערך אומדן של שווי התקשרות. החברה תהא רשאית, אך לא חיבת, לפסול הצעה הסוטה באופן משמעותי מן האומדן.

10. בחירת הזוכה במכרז

10.1. הצעת המחיר היזולה או היקרה ביותר, לפי העניין, שתעמדו בתנאי המכרז - תיבחר כהצעה הזוכה, בכפוף להוראות כל דין ולאמר לעיל ולהלן.

10.2. מובהר כי לצורך השוואת ההצעות, תיכلل במחיר ההצעה גם כל עלות נוספת שבסה יהיה על החברה לשאת במידה וההצעה תיבחר, לרבות: עלויות הובליה יבשתית, אוירית וימית, היטלים, אריזה, מסמכים, מיסים, אגרות וכו'. מבלי לגרוע מכללות האמור, בהצעת F.C.A. תתחשב החברה גם בעליות יבוא, מיסים וכיו"ב.

10.3. מבלי לגרוע מהאמור, החברה רשאית, בסיבות מיוחדות ומטעמים מיוחדים שיירשםו, שלא לבחור בהצעה היזולה או היקרה ביותר, לאחר שנטנה לבעל ההצעה היזולה או היקרה ביותר, לפי העניין, הזדמנות להביא טענותיו בפניה.



אגף כספים - מחלוקת רכש והתקשרות

10.4. הוגשה הצעה ייחידה או שנותרה הצעה ייחידה לדין לפני ועדת המכרזים במחיר המוצע עם החברה לעומת אומדן שווי ההתקשרות, רשאית החברה להודיע על כך למגיש הצעה, ולאחר מכן להגיש הצעת מחיר בתנאים מיטיבים במועד שתקבע, להחליט על בחירת הצעה בהתאם לתנאי המכרז, או להחליט על ביטול המכרז - הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

10.5. כן מובהר כי החברה רשאית לבחור שלא קיבל כל הצעה שהיא ו/או לבטל את המכרז בכל שלב, לפי שיקול דעתה.

11. העדפת תוצרת הארץ

11.1. החברה תיתן העדפה להצעות טובין מתוצרת הארץ לפי הקבוע בתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ, וחובת שיתוף פעולה עסקית התשנ"ה-1995), להצעות מתוצרת הארץ שמהירן אינם עולה על מחיר הצעות לרכישת טובין מיובאים בתוספת של 15%.

11.2. בכדי ליהנות מההעדפה כאמור בסעיף 11.1 לעיל, על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים:

11.2.1. הצהרה כתומה על ידי מורי החותימה במציע ובها אישור כי מחיר המרכיב הישראלי בהצעה מהו לפחות 35% מתחת למחיר הצעה. "מחיר המרכיב הישראלי" כהגדרתו בתקנות: מחיר הצעה, בשער המפעל של המציע, בגין עליות חומרי הגלם, החלקיים, שירותים הייעוץ, התכנון, כוח האדם והימון, ששימשו בייצור הטובין ושמוקרים מחוץ לישראל.

11.2.2. תעודה כי המציע הוא אזרחות ישראל או תושב קבוע בישראל או תאגיד הרשם בישראל.

11.2.3. אישור מטעם רואה חשבון בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי ביחס להצעה כמפורט בהצהרת המחיר. האישור יערך בהתאם לתקני הביקורת המקובלים בישראל ואליו תצורף הצהרת המחיר בסעיף 11.2.1 לעיל, מסומנת בחותמת רואה החשבון לשם זיהוי בלבד.

12. קיום משא ומתן או הליך תחרותי נוספת

12.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לנוהל משא ומתן עם מציגים שהצעותיהם נמצאו מתאימות, בכפוף להוראות כל דין.

12.2. במקרה זה נערך אומדן של שווי ההתקשרות. במידה וכל ההצעות שהוגשו למכרז יהיו מרועות עם החברה לעומת האומדן, רשאית החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לקיים הליך תחרותי נוסף בין המציגים שהגיסו את ההצעות המתאימות ביותר.

12.3. במידה והחברה תחליט על קיום הליך תחרותי נוסף (Best & Final), לפי שיקול דעתה הבלעדי, תפנה החברה אל המציגים שתבחר כאמור לעיל ותודיע להם כי הם רשאים להגיש, בתוך מועד שיקבע, הצעה סופית ומשופרת לעומת הצעתם הראשונה. מציג שלא יגיש הצעה נוספת, תחשב הצעתו הראשונה כהצעה סופית.



างף כספים - מחלוקת רכש והתקשרות עם הזכואה

13. חתימה על הסכם התקשרות עם הזכואה

- 13.1. החברה תחליט על זהות הזכואה או הזכאים במכרז, במידה ויהי כאלה, ותודיע על-ידי המוסמכים לחיב את החברה בהסכם.
- 13.2. התקשרות עם המציע הזכואה תהיה על בסיס ההסכם אשר העתקו מצורף כנספח ג' להזמנה זו ומזהה חלק בלתי נפרד הימנה.
- 13.3. על אף האמור לעיל, תהיה רשאית החברה, גם לאחר קביעת הזכואה, לחזור בה מפנהה זו ולא לשתף פעולה עם אף אחד מן המציעים לרבות המציע שהצעתו נקבעה זוכאה. הודעה על החלטה כאמור והנימוקים לה ימסרו למציע, מוקדם ככל האפשר בנסיבות העניין. למען הסר ספק מובהר בזה, כי אם חזרה בה החברה מפנהה זו כאמור לעיל, היא לא תשא בכל אחריות להזוכה או לנזק שייגרם להזוכה או למציע אחר בקשר עם קביעת זוכאה במכרז או בקשר עם השתתפות במכרז, לפי העניין.
- 13.4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע התאמות בהסכם שייחתמו עם זוכאה, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

14. הוראות הנוגעות לערבות

- 14.1. החברה תהא רשאית לדרש מהמציעים להאריך את תוקף ערבותם, כל עוד לא התקבלה החלטה בדבר זוכאה במכרז.
- 14.2. מובהר כי ערבותו של זוכאה במכרז תשמש כערבות לאספקת הטובן, והוא עליון לדאג להאריך את ערבותו מראש, בהתאם להנחיות החברה, עד למועד מבחן מודע אספקת הטובן בפועל או מועד אישור התשלומים בגין על ידי החברה. במקרה של המחאה בנקאית, לא תוחזר הממחאה למציע זוכאה אלא לאחר המאוחר מבחן המועדים האמורים.
- 14.3. מבלי לגזור מסעיף 16.4 להלן /או מכל הוראות אחרות בהזמנה להציג הצעות /או בהסכם התקשרות המצח"ב כנספח ד', החברה תהא רשאית להציג את הערבות לפרעון ולחליט את הסכום הנקבע בה, או כל חלק ממנו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל מקום שבו המציע חזר בו מהצעתו /או לא קיים את תנאי המכרז בדיקנות ובשלמות /או סירב למלא אחר הדרישות ממנו בעקבות זכייתו במכרז, לרבות ההוראות בדבר החתימה על הסכם התקשרות, /או לא עמד בהתחייבותו במלואן ובדיקנות.
- 14.4. מובהר כי אין בזכויות החברה כמפורט בסעיף זה כדי לגזור מכל סעיף אחר אשר עומד לרשותה בהתאם למסמכיו המכרז ולפי כל דין.

15. עיון במסמכיו המכרז

- 15.1. עיון בתוצאות המכרז על פי תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, יעשה תמורה תשלום של 1,000 ש"ח, אשר ישולם לחברת עם הגשת הבקשה לעיון ואשר לא יוחזר, תוך 30 יום ממועד קבלת הודעה אי-הזכיה או פסילה, לפי העניין.



אגף כספים - מחלוקת רכש והתקשרותו

15.2. עם הגשת הצעתו, על המציג לפרט בצורה ברורה אלו חלקים (אם בכלל) בהצעתו מהווים לדעתנו סוד מסחרי או מסווגים אשר אין להעברים לעיון אחרים, תוך מתן נימוקים. לא סימן המציג אף חלק מההצעה כסוד מסחרי - תהא החברה רשאית להעביר את כל הצעתו לעיון אחרים.

15.3. מובהר, כי ככל שסימן המציג חלקים מסווגים בהצעתו כסוד מסחרי, הרינו מותר בזאת על עיון בחלוקת המקבילים בהצעות אחרות. מובהר כי אין באמור כדי לחיבר את החברה לקבל את עמדת המציג שלא לחשוף חלקים מההצעה שלו.

15.4. החברה תהיה רשאית, אך לא חיבת, לאפשר למציע להבהיר את עמדתו בעניין גם בשלב מאוחר יותר.

15.5. ככל שהחברה תידרש לקבוע אלו פרטיהם בהצעה להעביר לעיון אחרים, תיקח החברה במסגרת שיקוליה את עמדת המציג שבהצעה ותבקש העיון כאמור לעיל. מובהר עם זאת כי החלטה כאמור נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, ובהגשת הצעתו מסכימים המציג כי לא תהיה לו כל טענה שהיא בקשר להעברת הצעתו או חלקה לעיונים של אחרים.

15.6. כמו כן המציג מסכימים כי במקורה שהחברה תשובה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי קיים ספק בשאלת האם יש לגלות מידע בהצעה שהמציע יבקש לעיון בה, תהיה החברה רשאית להימנע מלהגיד כל מידע כאמור, כל עוד לא ניתן אז בית משפט לפניהו.

16. הוראות כלליות

16.1. כל ההוראות להכנות ההצעה תהינה על חשבונם המציג בלבד.

16.2. תוקף ההצעה יהיה למשך 90 ימים לאחרון שנקבע להגשת ההצעות. בתוקפה זו תהיה ההצעה בלתי חוזרת. ככל שייהי בכך צורך, תהא החברה רשאית לבקש מן המציגים להאריך את תוקף הצעתם ואת העrobotות הנלוות לה. מציגים אשר יסרבו להארכה כאמור, תיפסל הצעתם אף אם הייתה עדיפה והחברה תהיא רשאית להמשיך את הליך המכרז בהתאם לצרכיה, ולבחור מבין המציגים אשר הסכימו להארכה כאמור.

16.3. המציגים אינם רשאים להסתלך מהצעתם במכרז, כל עוד היא עומדת בתוקפה. מוסכם בזה כי בגין הסתלוכותם של מציג מהצעתו במכרז יהיה הוא חייב לחברת פיזיונים מוסכמים, ללא צורך בהוכחת נזק, בגין העrobotות המכרצית, אשר באפשרות החברה לגבותם באמצעות חילוט העrobotות. הצדדים מסכימים כי גובה הפיזיונים האמורים מבטא באופן סביר את ציפיותם לנזקים אשר עלולים להיגרם לחברה כתוצאה מהסתלוכותם של המציג מהצעתו במכרז.

16.4. אי מילוי אחד או יותר מההוראות במכרז זה עלול לגרום לפסילת ההצעה, זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ומוביל לגורוע מכל זכות אחרת של החברה.

16.5. מובהר כי המכרז כפוף להוראות דיני המכרזים לרבות תקנות חובת המכרזים, תשן"ג-1993, ואין באמור במסמכיו המכרז כדי לגורוע מהם.



אגף כספים - מחלקה רכש והתקשרות

- 16.6. את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה עד יום **20.2.2018** לתיבת המכרזים, הנמצאת בקומת כניסה, שבמשרדי הנהלת החברה ברחוב הסדנאות 3, א.ת. הרצליה פיתוח. יש לציין מספר מכרז על גבי המעטפה.
- 16.7. החברה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה, לתקן או לשנות את מסמכי המכרז, ובלבב שתודיע על כך בכתב לכל המציגים במכרז, והמציעים במכרז יערכו את הצעותיהם, או יתקנו את הצעותיהם, בהתאם על תיקונים או שינויים כאמור.
- 16.8. בכל שאלה ניתן לפנות אל הח"מ בפקס מס' 09-9528169 או באמצעות דוא"ל talmor@pei.co.il.

בכבוד רב,

טלמור סלע

מחלקה רכש והתקשרות



אגף כספים - מחלקת רכש והתקשרות

לכבוד

תשתיות נפט ואנרגיה / קו מוצרי דלק בע"מ

הסדנאות 3

א.ת. הרצליה

נספח א' – הצהרת המציג

אם החר"מ (שם מלא של המציג)

ת.ז./ח.פ. _____ כתובת _____ מיקוד _____

טלפון _____ טל"נ ייד: _____ פקס: _____

דוא"ל: _____ (להלן - "המציע")

מאשרים ומזהירים בזה:

1. שקרנו והבנו היטב את האמור בכל מסמכי ההזמנה להצעה הצעות, לרבות נספחיו וטופס זה (להלן כולם ביחד וכל אחד לחוד - "מסמכי ההזמנה") ואנו מסכימים לכל האמור בהם, ומOOTרים על כל טענה ביחס לתנאי המכרז.
2. אם מתחייבים לספק את הטובין בהתאם למוגדר בכתב הכמות שצורף למסמכי המכרז.
3. מועד האספקה יהיה במועד שיסוכם בין החברה לבין הזכיה ובכל מקרה לא יותר מ- _____ ימים לאחר מכן ממועד קבלת ההזמנה (כאמור בהזמנה להצעה הצעות).
4. המחיר המוצע הוא בשקלים/ב דולרים/ _____ (מטבע זר אחר) (נא להקייפ בהתאם להצעתיכם) וזאת בצד של שער החליפין היציג של אותו מטבע זר ליום הוצאת החשבונית. איננו דורשים וידוע לנו כי לא ניתן הצעה שקלית למדיד המחרירים לצרכן או לכל ממד אחר, וכן לא תתקבל הגבלה על שער מינימום למטבע זר ו/או כל קיבוע אחר של המטבע.
5. הצעתנו זו אינה ניתנת לביטול או לחזרה והוא עומדת בתוקפה בהתאם לסעיף 16.3 בהזמנה להצעה הצעות, קרי ל- 90 ימים מהמועד האחרון שנועד להגשת ההצעות.
6. ידוע לנו כי אם ימידה באלו מהדרישות האמוריות /או הסטייגות מהן או מחלוקת, תהווה עילה לפסילת ההצעה /או לחילוט הערבויות והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.



אגף כספים - מחלקת רכש והתקשרות

7. אנו עוסקים באופן שוטף בייצור /או בייבוא /או אספקה של הפריט/ים הרלוונטיים במסגרת מכרז זה, ומתחייבים, היה ויכרץ עליינו בזכים במכרז, לספק את כל הפריטים המבוקשים בהצעה.
8. למיטב ידיעתנו אין בהגשת ההצעה על פי המכרז משום ניגוד אינטראסים אישי או עסקי, שלנו או של עובדיינו המעורבים בהצעה או ביצועה.
9. אנו מתחייבים לשמרת סודיות של כל מידע שיימסר לנו או שיידוע לנו לשם ביצוע התחביבות על פי המכרז, לפחות רשותם לפרסם מידע, להעבירו או להביא לידיעת כל אדם במשך כל תקופת ההתקשרות ולאחר מכן וכך לא יעשה כל שימוש במידע שהגיע אלינו כאמור. במידה ונבחר כזוכה נdag לכך שגם עובדיינו וכל אדם מטעמנו המספקים שירותים נשוא המכרז יקיימו הוראות סעיף זה, וכי נחתימים על הצהרת סודיות.
10. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 7 בהזמנה להצעה, החברה רשאית לפצל את הזמנה בין המציעים השונים, במקרה זה, אבקש לבחור בחלופה המסתמנת להלן:
 - 10.1 הצעתי ניתנת לפיצול.
 - 10.2 במידה והחברה תפצל הזמנה, יש להוסיף % _____ לכל פריט.

חתימה וחותמת _____ שם החתום _____
 תאריך _____ תפקיד _____



אגף כספים - מחלוקת רכש והתקשרותו

תצהיר בדבר אי תיאום מכרז

אני הח"מ _____ בעל ת.ז. מס' _____ העובד כ _____
 ב _____ (להלן: "המציע"), לאחר שהזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי איה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

1. אני מוסמך להחותם על תצהיר זה בשם המציע ומנהלו.
2. אני מושא המשרה אשר אחראי במצויע להצעה המוגשת מטעם המציע במרכז זה.
3. המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות הסדר או קשור עם מוצר אחר או עם מוצר פוטנציאלי אחר, ולא הוצגו בפני כל מוצר אחר כאמור, למעט ספקי משנה בהם בכוונתי להשתמש במסגרת ההצעה זו, אשר פרטיהם הינם: _____ (אם קיימים - נא לציין שם ספק המשנה, התוחם בו נתן שירותים, ופרטיו יוצרת קשר).
4. לא הייתה מעורב בניסיון להניא מתחילה אחר מלהגיש הצעות במרכז זה.
5. לא הייתה מעורב בניסיון לגרום למתחילה אחר להגיש ההצעה גבוהה או נמוכה יותר מההצעה זו.
6. לא הייתה מעורב בניסיון לגרום למתחילה להגיש ההצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
7. ההצעה זו מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחילה או מתחילה פוטנציאלי אחר במרכז זה.
8. אני מתחייב להודיע לזמן על כל שינוי באחד הפרטים לעיל מעט החתימה על התצהיר ועד מועד הגשת ההצעות.
9. אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמיש שנות מאסר בפועל.

תאריך _____
 שם המציע _____ חותמת המציע _____ חתימת המצהיר _____

אישור

אני הח"מ, עו"ד _____ מר' _____ מר' _____, מאשר בזה כי ביום _____ הופיע בפני _____ שזיהה עצמו ע"י ת.ז. המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתי כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר הוא את נכונות הצהרתנו דלעיל וחותם עליה.

שם מלא וחותמת



אגף כספים - מחלקת רכש והתקשרות

נספח ב' - הצהרה בדבר אי תשלום "דמי תיור"

1. בנוסף לחובות והאיסורים החלים עליו מכוח הדין, לרבות חוק העונשין, התשל"ז-
1977, אמן הח"מ

מתchiedים ומזהירים בזאת כדלקמן:

1.1 לא להציג /או לחת /או לקבל, במישרין /או בעקיפין, כל טובת הנאה /או כסף /או כל דבר בעל ערך במטרה להשפייע במישרין /או בעקיפין על החלטה /או מעשה /או מחדל של "תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ" (להלן "החברה") או נושא משרה בחברה /או עובד החברה או של נושא משרה בחברה /או עובד בחברה /או מי מטעמה /או כל גורם אחר, בקשר למכרז _____ ו/או כל חוזה/זמן מה הנובעים ממנו.

1.2 לא לשדר /או לשתף פעולה, במישרין /או בעקיפין, עם נושא משרה בחברה /או עובד החברה /או מי מטעמה /או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור למכרז _____ ו/או לכל חוזה/זמן מה הנובעים ממנו.

1.3 לא לשדר /או לשתף פעולה, במישרין /או בעקיפין, עם נושא משרה בחברה /או עובד החברה /או מי מטעמה /או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכתית /או לא תחרותית.

1.4 לא פעלנו בניגוד לאמור להזמנה זו במסגרת הליכי מכרז _____ ו/או כל חוזה/זמן מה שנובעים מהם.

2. במידה והתעורר חשד סביר כי פעלנו בניגוד לאמור בסעיף 1 לעיל, ידוע לנו כי החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לא לשתפנו בהליך המכרז בגין קיימן חשד כי נעשתה הפעולה כאמור, ו/או בכל הליך אחר (בסעיף זה: "הליך ההתקשרות") ו/או לא לקבל את הצעתנו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את זכייתנו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את החוזה/הזמן מה הנובעים מהליך ההתקשרות.

3. אנו נביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדיםנו, קבלני משנה שלנו, נציגינו, סוכניםינו ומיל מטעמנו המעורבים בכלל דרך שהיא בהליך מכרז _____ מטעם החברה /או חוזה/זמן מה הנובעים ממנו.

4. ולראיה על החתום:

שם: _____

חתימה: _____

חותמת החברה: _____



אגף כספים - מחלקת רכש והתקשרות

נספח ג'

למכרז מס' 004-18

תצהיר המציאות

אני הח"מ, _____ נושא ת.ז. מס' _____, לאחר שהזהרתי בחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן:

שמי ומס' תעודה זההות שלי הם כאמור לעיל.

אני מגיש את התצהיר בשמי / בשם חברת _____ שמספרה (להלן: "המציע"), בה אני אחד ממורשי החתימה.

הנני מצהיר כי התקיימו אלה:

- המציע ו/או מי מנהלו לא הורשו בעבירה שיש עמה קלון (אם הורשו כאמור - חלפו 7 שנים מהמועד בו סימנו לרצות את עונשם), וכן לא תלי ועומד נגד מי מהם כתוב אישום בגין עבירה שיש עמה קלון.
- אין מינעה לפִי כל דין להשתתפות המציע במכרז וקיים כל הרתacyjיות שבהסכם המצורף לו, ואין אפשרות לניגוד עניינים, ישיר או עקיף, בין ענייני המציע ו/או בעלי עניין בו, לבין ביצוע העבודות על ידי המציעomi ומי מטעמו.
- המציע עומד בכל תנאי הסוף של המכרז.

הנני מצהיר כי החתימה המופיעה בשולי גליון זה היא חתימתו וכי תוכן תצהיר-אמת.

שם המציע

תאריך


חותמת וחתימה

אישור

אני הח"מ, _____ ע"ד (מ.ר. _____), מאשר/ת כי בתאריך _____ הופיע בפני, במשרדי ברחווב _____ מר/גב' _____ שזיהה עצמו על-ידי ת.ז. מס' _____ / המוכר לי אישית ולאחר שהזהרתי אותו, כי עלי להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהरתו וחתם עליה לפני.

חתימה

חותמת



נספח ד' - כתוב כמויות ומפרט טכני למכרז 18-004

מספר פריט	תיאור מוצר	יחידה	כמות	מطبع	מחיר יחידה	סכום נטו
18305	מגדל שמיירה בגובה 4 מטר מבטון טרומי לפי מפרט	'ח'	2.00			

כ"ח בטבת תשע"ח
15 ינואר 2018

מפרט טכני לאספקת מגדל שמייה בגובה 4 מטר טרומי
טרמינל קריית חיים

1. כללי:

האספקה כוללת תכנון, ייצור, אספקה והתקנת מגדל שמייה בטרמינל קריית חיים. המגדל כולל ביסוס, רgel, מדרגות תא ומרפסת תצפית. המגדל יוצר בעיקר מבטון ב-40 מטאים לעמידות בתנאי סביבה על חוף הים וברמת קורזיביות גבוהה. שימוש בפרופילי פלדה יותר רק לאלמנטים לא נושאים, ובמקרה זה יהיה צורך להגן על המתכת מפני הסביבה הימית ע"י גילוון צביעה לפ' האמור בנספח. בכל מקרה, רgel המגדל במידה ותויר מצינור פלדה, תהיה עשויה עם מילוי בטון מזוין והגנת המתכת לפ' האמור בנספח. רצפת תא התצפית בגובה 4 מטרים לפחות מפני הקרקע. עבודות התכנון, הבניה וההקמה יעשו בהתאם לדרישות המפרט הכללי לעבודות בנייה שבհואצת משהב"ט ההוצאה לאור, פרקים: 01,02,03,05,10,11,12,19,21 והתקנים המפורטים בהם. מצורפות למפרט 5 תרשימים – 4 חזיתות ותוכנית.

2. תכנון:

המבנה יתוכנן על ידי מהנדסים/הנדסאים רשומים בפנקס המהנדסים /אדראליים בהתאם לחוק המהנדסים והאדראליים בסיווג מקצועית התואם את תחום העיסוקם בחוזה זה, וברמה מקצועית נאותה. כל המתכננים בפרויקט זה יהיו בעלי ניסיון מקצועי בארץ של 5 שנים לפחות בתכנון מבנים דומים.

המבנה יתוכנן לעמוד בכלל הדרישות המפורטות עבור אלמנט המצויה בסביבה ימית ע"פ רמת חשיפה מסווג 6 ע"פ כתוב בתקן ישראלי 466 חוקת הבטון.

התכנון יכול לתכנון אדריכלי, חישוביים סטטיים המראים גם את העמידות לרעידות אדמה, מפרט ותוכניות ייצור והרכבה. התכנון המושלים יועבר לאישור המזמין לפני הביצוע.

התכנון יקח בחשבון את כלל הנקודות הנדרשות לצורך חיבור המבנה לתשתיות החינוכיות לתפקוד המבנה כגון: חשמל, ותקשורת וכן לכל דרישת שתעלת ע"י המזמין במהלך המכרז.

תכנון הביסוס יתיחס לקרקע חולית על חוף הים התקיכון.

תכנון המישקים והחברים, בין האלמנטים של תא השמייה, יבטיח אטימות נגד חדירת מים. התכנון יכול פרטיהם של המישקים.

במידה ותכנון האלמנט ידרוש יועצים נוספים, מחיר הפעלת יועצים אלה יהיה על חשבון הקובלן והינו כולל במחיר החוזה.

3. נתוניים ופרטים

מידות כלליות (חיצונית, ראה תוכנית):

- .1 גובה רצפת תא מרפסת התצפית - לפחות 4 מ' מהקרקע.
- .2 מידות התא – אורך/רוחב – 2/2 מטר.
- .3 גובה התא 2.3 מטר.
- .4 רוחב מרפסת 60 ס"מ מינימום.
- .5 דזוזית גשם מדרגות 45 מעלות

טולרנס למידות כלליות: 10 -/+ ס"מ.

בטון: לפחות ב- 40, גמר בטון חSOAP חזותי (פרק 02 של המפרט הכללי).
פלדה: פרופילים חדשים מוגנים מפני קורוזיה לפני האמור בסNPC. בכל מקרה אלמנטי פלדה לא יבואו בגע עם הקרקע אלא יצבו על רgel בטון מוגבהה מהיסוד לגובה של 20 ס"מ לפחות מפני הקרקע הטבעית.

איטום גג: ירידות ביטומניות משוריינות בשתי שכבות המיפויו צירות ע"י ספק ידוע.
חסמל: הכנת שרוויל מעבר לכבל חשמל ברצפה ובגג.
רצפה בתוך התא: ריצוף קרמי.
צבעה פנימית של התא ע"ג בטון ב- 3 שכבות סופרקריל של טמבר על צבע יסוד.

אלומיניום:

חלונות הדזה דו כנפים כנף על כנף: פרופילי קליל 7000, זיגוג טריפלקס שקווי 4/4 מ"מ. 3 במידות 140/80 ס"מ לבן. חלון חד כנפית לפתחה על צירם במידות 80/40 ס"מ לבן.

החלונות כוללים את כל האיבזר, הלבשות, ואטמי מסילות למניעת חדירת אבק.

דלת כנף: פרופילי קליל 4500, זיגוג טריפלקס כנ"ל בכל שטח הכנף. כנף במידות 80/80 ס"מ בצד ימין לבן.
כל האביזרים עשויים נירוסטה 316 כולל: 3 צירי צד, דית, רוזטות מנעל צילינדר ירדני. אטמי גומי בהיקף מברשת תחתית, סף אלומיניום מעוגל.

מסגרות: מדרגות ומעקות מוגנים מקורוזיה לפני הנספח, כולל חלקים מבוטנים. החיבורים בברגים מפלב"מ 316, ללא ריתוך לאחר הגילוון. מדריכים למדרגות מדגם "STEPBLOC" (ספקים: סקופ, שגב) ברוחב 80 ס"מ. מעקות מצינורות מכופפים מכוסים בקצוות בלוחיות מרתקנות או בפרופילים תקניים ומתאימים למעקות. עובי הצינורות מקביל לעובי סטנדרטי של SCH40.

4. ייצור

המפעל מוסמך ועומד בדרישות מכון התקנים לייצור אלמנטים טרומיים מבטון מזוין. הייצור יעשה בהתאם לדרישות התקן הישראלי 466.

הבטון יהיה מסוג B-40 לפחות הייצור יבטיח גמר בטון חSOAP חזותי.

אלמנטי מתכת מבוטנים יוגנו מפני קורוזיה לפני הנספח, לפני התקנתם בתכניות הייצקה ולאחר שיוכנו בהם אמצעי החיבור.

אלמנטי מתכת מבוטנים המיועדים לנשיאת המבנה לצורך הובלתו יוגנו מקורוזיה לפי הנוסף (אלא אם תואשר ע"י המזמין שיטה אחרת) ויבוצעו בהם תיקונים על פי הצורך באתר.

תכנון עירובות הבטון והאשפה יבטיחו שלא יוצרו סדקים, גם "פלסטיים", בכל האלמנטים.

פגמים קטנים/almenents כגון שבירות קטנות לאורך מקצועות ופינות, ובתנאי שאין פגעה באיכות הרכיב המושלם, יתוקנו בתערובות על בסיס צמנט אפוקסי. התיקונים יושו לשביעות רצון המזמין.

הקבלן לא יורשה להתחליל בעבודות יצור של חלקים כלשהם, הן אלה המהווים את שלד המבנים והן אלה אשר ירכיבו במבנים בשלבים שונים של העבודה, אלא כשיינו בידיו של הקבלן כל התוכניות הרלוונטיות עבור אותו חלק מאושרות ע"י המזמין וחתומות ע"י המהנדס.

5. בקרת איכות

בקרת האיכות תבוצע בהתאם להוראות המפורטות בפרק 21 של המפרט הכללי סעיף 2103.

המפעל יקיים מערכת בקרת איכות מאושרת ומוסמכת על יצור הבטון. בדיקות המעבדה יבוצעו על ידי או בפיקוח של מעבדה מוסמכת ובהתאם לתקן לביקורת הבטון הטרי. תעודות המעבדה המוסמכת כוללות את תוצאות בדיקות המעבדה וההתאמת הבטוןים ימסרו למזמין לפני אספקת המבנה לאתר.

בקרת איכות של עבודות הגיבון והצבע תעשה במפעל הייצור.

6. אספקה והרכבה באתר

הובלת המבנה לאתר תעשה רק בתום תקופת האשפה של הבטון ולא לפני תום 28 ימים מיציקת האלמנטים האחרונים ולאחר קבלת תוצאות הבדיקה לגבי עמידת הבטון בחודק הדרוש לאחר 28 ימים.

הרכבת המגדל באתר כולל עבודות חפירה, הנחת שכבות מצע והידוקן בברכה (לפחות שכבה אחת בעובי של 20 ס"מ מהודקת לציפוי של 100%), התקנת הביסוס, הקמת המגדל וחיבור כל האלמנטים כולל יציקת בטון במקומות הדרושים, התקנת המדרגות וביצוע עבודות הגמר: איטום, פתחים, ריצוף וצביעה.

העמדת המבנה באתר ויציקת הבטוןים באתר יעשו בתנאי אקלים סבירים ולא רוחות.

פגמים באלמנטים הטרומיים כמפורט לעיל ובפרט הכללי פרק 21, יתוקנו בהתאם למפרט שיוגש לאישור המזמין. המזמין רשאי לפසול כל רכיב פגום במידה לא סבירה. הרכיב יסולק מהאתר ובמקומו יספק רכיב חדש, הכל על חשבונו הספק.

במקרה וק"מ בתא השמירה מישקים לביצוע באתר, הם יאטמו לפי מפרט שיואשר על ידי המזמין ואטימתם תיבדק בלחש מים.


הקבלן יהיה אחראי לשלהмот מבנים ומתקנים קיימים, עיליים ותת קרקעיים, באתר העבודה ובסמוך לו, ויתקן על חשבונו כל נזק העול להיגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה. הנזק יתוקן מיד לאחר הייעורתו.

בתום ההקמה תיבדק על ידי הספק ניצבות המבנה ויצוינו הסטיות מהኒצבות. מתכן המבנה יאשר את המבנה לאחר השלהמו ובכלל זאת את הסטיות שנמצאו. בכל מקרה לא תעלה הסטיה מהኒצבות על 1/500 מגובה המגדל.

דרך גישה: הקבלן יערוך סיור קדם הקמה כדי לבדוק האם קיימת דרך גישה לאתר הקמת המבנה ואם לא מחייב הקבלן עלות זאת מול המזמין.


לאחר הצבת המבנים יהיה הקבלן חייב להציג את המצב לקדמונו בכל התחום שבו ביצע את העבודות הנדרשות להצבת המבנים, וכן כל העבודות הקשורות בהחזרת המצב לקדמונו **تبוצעה ע"י** הקבלן ועל חשבונו.

מגדלי שמירה בטרמינל
תרשים מס' 2 – צדית מערבית




מגדלי שמירה בטרמינל

תרשים מס' 4 – חזית מזרחתית




קנה 1:25

ԱՐԵՋ ԱՅ. Տ-ԱՐԵՋ




ליכטנשטיין




לרכישת מטרת המילוגות

התקנים סטנדרטיים
במבנה ציבורי



הדריך מדריך – דוחה דרישה
הדריך מדריך – דוחה דרישה



25 דצמבר 2017

מגדלי שמירה בטרמינל ©

פרק 11 - עבודות צביעה והגנה מקורוזיה ©

כללי:

חלקי הפלדה של מגדלי השמירה יהיו מגולוונים בחום לפי ת"י 918 לאחר יצור HDG after fabrication. את הגלון יש לצבוע במפעל לפי המפרטים לעיל במערכת אפקטי מתאימה לאזור ההतזה Splash Zone ומיל'ם.

ה渴בלן יבצע אב-טיפוס לאישור הייצור במפעל המתכת, ותהליך הגלון והצביעה. הפתחים לגלוון חם יסגרו בעזרת פלוטות Insert מרטוכות. יש להחליק את הריתוכים. עמודים יהיו אוטומטים. אזור ריתוך יקבלו ציפוי אבץ בלחהבה Metalizing.

יש לזמן את המהנדס לבדיקה אב-טיפוס ולאישור לפניו גלוון ולפניהם צביעה.

ה渴בלן יגיש דוחות בקרה איות צביעה מפורטים ממפעל הצביעה - Paint Inspection Certificates.

מערכת הצבע תIOSM על שטח שכלו מצופה אבץ: או גלוון חם או שטח מתוקן בצביע אבץ בלחהבה. מערכת הצבע לא תIOSM על פלדה שחורה.

מקומות של פגיעה בגלוון או ריתוכים שיבוצעו לאחר גלוון, יש לצפות בהतזה אבץ בלחהבה בעובי 120 מיקרון לפחות, למשל בסגירת פתחים.

מקומות של ריתוך, פלוטות סגירה, וכל מקום אחר של פלדה שחורה שלא מגלוון בחום יש לצפות באבץ בלחהבה בעובי 120 מיקרון לפחות.

גימור המתכת לפניו גלוון וצבע

גימור עבודות המתכת לפניו גלוון חם יהיה לפי grade 3 8501-3 ISO. כלומר:
א. - יש להשחיז ולעגל קצוות ופינות חדות לרדיוס 2 מ"מ לפחות. שבירת פינות בקצוות וחורים.

- יש לבצע זווית שחירור גדולות בפינות, ולרתוך ריתוכים רציפים בלבד.

- יש לעגל, להשחיז ולהחליק את כל הריתוכים.

- יש להסיר את כל נתזוי הריתוך בגמר הריתוך.

כל האלמנטים יהיו אוטומטים לרטיבות ולחות, וסגורים. כל הריתוכים יהיו מלאים ורציפים.

ב. לאחר גלוון יש להסיר קוצי גלוון בולטים ונזילות אבץ, ולהחליק פניו שטח אבץ מחוספסים.

ג. יש לוודא שהחלקים לא יפגעו בהובלה לאתר, באחסון והרכבה.

העבודה כוללת הרכבה וביצוע תיקוני צבע באתר על פי החלטות המפקח והمهندס.

ד. יש לבצע אב-טיפוס לאישור המהנדס ויועץ הקורוזיה.

להלן מפרטיו הצביעה:

מפורט צביעה במערכת צבע רטוב של מגלי שמירה בטרמינל**צביעה במפעל צביעה מאושר מראש בעל מערכת ISO 9001****כללי**

הgaloon והצביעה מיועדים להגנה נגד קורוזיה ל�ים ארוך על 15 שנה, באוירה ימית בשטח חשוף לטרסיסי וטיפות מלח, רוחות וגרגירי חול. מפעל המתקת, ובכלל הצביעה חייבים להיות מודעים מראש להתאמת המוצר המוגמר ואופן הביצוע של כל שלבי הייצור כולל הרכבה לתנאי חשיפה באוירה ימית קורוזיבית גבוהה מאד.

כל החלקים צריכים להיות ללא פינות חדות. יש לעגל קנטים ופינות לרדיוס מעל 2 מ"מ. כל הריתוכים צריכים להיות מלאים, חלקים ומושחזים, ללא שקעים, קעוקעים, ללא חרירים ברייטור ולא שלקה ונתקץ ריתור. הריתוכים יהיו רציפים ומלאים.

הgaloon החם יבוצע בהירור אוור בלבד, ועבור טلطול או/ו השזה קלה של השטח למניעת קזחים ונזילות אבץ.

אין לצבוע על שטח שלא עבר ניקוי תחומות, מלחים ושומנים וחספום מלא של פני שטח galoon.

כל עבודות הצביעה, הכוללות ביצוע ואספקת החומרים, כוללות ביצוע הפריט, לא ימדדו ולא ישולם בנפרד ועלותן תהיה כלולה במחירים היחידה.

כל הריתוכים וכל החורים והקדחים יבוצעו ויישלמו לפני galoon חם!

הפתחים לgaloon חם יסגרו בעזרת פלטות Insert מרוטכות. השטח יוחלך לאחר הריתור, והעמודים יהיו אוטומטים.

galoon חם

אלמנטים פלדה יהיו מגולוונים בטבילה חמה לפי ת"י 918 או/ו 1461 ISO באמבטיות אבץ חם. הפלדה תהיה בהרכב כימי מתאים לgaloon חם. יש להציג תעוזות הרכב כימי של הפלדות והתאמה לgaloon חם.

תכליות סיליקון וזרchan בפלדה המיעודת לgaloon חם יהיו לפי תקן (E) EN 10025-2: 2004, CDLקמן:

Class	%Si	%P	%Si + (2.5 x %P)
1	≤ 0.03	---	≤ 0.09
3	0.14-0.25	≤ 0.035	---

מפעל galoon יהיה בעל מערכת אבטחת איכות מאושרת 9001 ISO.

יש לבצע במפעל galoon קירור טבעי אוור בלבד.

אין לבצע במפעל galoon טיפול קרומטיזציה בטבילה באמבט אלחן galoon.

בגמר galoon חם יש להשיץ נזילות אבץ, להסיר אפר אבץ ולהשיץ קלות באמצעות מכנים מתאימים פני שטח galoon מחוספסים המיעודים לצביעה.

תיקוני galoon חם יבוצעו בציפוי אבץ בלבהה Metallizing בלבד לעוביו 120 מיקרון.

יש לבצע "שתיות חול" למרחק 30 ס"מ מכל צד של תיקון, כאשר באזורי החשוף ללא ציפוי אבץ נדרש "ניקוי חול" Sa 2.5.

בכל מקרה של חשש לטיב הgalvanן החם, יש לתת למפעלי הgalvanן דוגמא לgalvanן ניסיוני של חלק אמיתי ב מידות וגיאומטריה מדוקית כולל תכונן ומיקום החורים לgalvanן, אינפורמציה מתאימה על הרכיב הכימי על מנת לקבוע אם הפלדה הספציפית והחלק הגיאומטרי הנדרן מתאימים לgalvanן חם.

עיבוד הרכיב יישלם לפני תחילת galvanן.

באחריות הקובלן לבצע חורים לשחרור גזים ואבעז, בתיאום עם המפעל galvanן, ובאישור המפקח והמתכנן. אסור לשלווח galvanן חם חלקים שביהם חללים אוטומטיים.
חורים יבוצעו בבדיקה בלבד. בשום מקרה, לא יבוצעו חורים בחיתוך בלבהה.
כל הריתוכים יהיו מלאים, רציפים ונקיים. יש לתרטר ריתוכי אטימה במעברים צרים. לפניהם תhalbיר galvanן יהיו פנוי השטח נקיים משבבים, סיגי ריתור (שליקות ריתור), נתזי ריתור, צבע (לרבות צבע סימון), זפת ובטון.
הסרת נתזי ריתור, שליקות ריתור וצבע סימון באחריות קובלן המתכת / המסגר לפני משלוח החלקים galvanן.
היצן ידאג לסימון בר קיימת של המוצרים לפני המשלוח galvanן.

חומרים

- הקובלן יגיש לאישור המהנדס את רשימת כל הצלבים והמדללים באמצעותם הוא מתחoon לבצע את עבודות הצביעה.
- הנקה החומרים לצביעה כמו דילול וערבוב יבוצעו בהתאם להנחיות היצן של הצלבים.
- יש להשתמש רק במידלים מקוריים של יצן הצלב.
- כל שלב משלבי הצביעה מחיב בדיקה ואישור של המהנדס.

הנקה שטח galvanן חם לפני צביעה

הנקה שטח פנוי האבעז לפני צביעה תבוצע לפי התקן האמריקאי ASTM D 6386-99. ניקוי ראשוני מקדים - חובה לניקות בסבון אלקליני ואח"כ לשטוף במים מותוקים להסרת כל שרירות הבסבון. יש לבצע שטיפה במים או קיטור עם סבון אקווקליין 2230 להסרת כל הזיהומיים, שומנים ומלחים. לאחר הברשה מכאנית של galvanן בסבון, יש לשטוף היטב את כל שרירות הבסבון מפניהם עד קבלת אק ניטרלי 7.

שטיפת חול אברזיבית - לאחר ניקוי ראשוני מקדים יש לבצע ניקוי וחספוע בגרגירים אברזיביים שונים לא מתקטים בלחץ נמוך, וגודל חלקיקים מתאים. עומק חספוע 25 מיקרון, Grade : Fine.

יש לבצע "שטיפת חול" לחספוע והסרת ברק מכל פנוי שטח האבעז לפני צביעה. אין לבצע על שטח מבירק שלא עבר חספוע מתקאים או/ו שטח עם תחומות אבעז לבנות שלא הוסרו. מיד בגמר חספוע פנוי שטח האבעז, ולא יותר מאשר שעה אחת (1) מגרר שטיפת החול, יש להתחליל בעבודות הצביעה.

מערכות צבע על galvanן בעלות עמידות גבוהה נגד שחיקה והתקזות מי ים:

חולופה א' – **מערכת צבע תוכרת "איןטרנסיונל" / "טמבר".**
מערכת צבע על galvanן חם ("איןטרנסיונל").

1. הנקה שטח

- **בדיקות המתכת יהיו לפי grade 3 ISO 8501-3.**
- **שטיפה בסבון אלקליני אקווקליין 2230 ואח"כ שטיפה יסודית במים מותוקים.**

- שטיפה בגרגירים עדינים לא מתכתיים ולא כלוריים בלחץ אויר נמוך להשגת פרופיל חספוי עדין כ- 25 מיקרון של הgalvan. חובה חספום צפוף של כל פni השטח.

2. מערכת הצבע ("אינטרנסיונל")

- יסוד אפוקסי מקשר 269 Intergard 269, בעובי 40-45 מיקרון.
- בניינם אפוקסי 954 Interzone 954, בעובי 250 מיקרון. (הישום יהיה בשתי שכבות של 125 מיקרון כ"א + שתי מריחות בمبرשת בריתוכים וקצוצות).
- עליון פוליאוריטן אליפטי 990 Interthane 990, בעובי 60 מיקרון בשכבה אחת או שתיים.

סה"כ: עובי צבע יש כולל של מערכת הצבע מעל הgalvan החם יהיה: 335 מיקרון לפחות + שתי מריחות של Stripe Coats בריתוכים וקצוצות.

הערות:

- צבע 954 Interzone הוא מיוחד לאזור Splash zone וטבילה במים, סובלני להכנת שטח ועמיד נגד שחיקה.
- יש לישם לפחות שתי מריחות בمبرשת Stripe coats בריתוכים, קצוצות ופינות עם הצבע 954 Interzone.
- יש לחכות לייבוש מלא לפני הוצאה מהמפעל, והובלה לאתר.

חלופה ב' - מערכת צבע תוצרת "אמרון" / "PPG"

מערכת צבע על galvan חם ("אמרון" PPG).

1. הכנות שטח

- עבודות המתקת יהיו לפי grade 8501-3 ISO.
- שטיפה בסבון אלקלិ אקוקלין 2230 ואחרי שטיפה יסודית במים מתוקים.
- לבסוף, שטיפה בגרגירים עדינים לא מתכתיים ולא כלוריים בלחץ אויר נמוך להשגת פרופיל חספוי עדין כ- 25 מיקרון של הgalvan. חובה חספום צפוף של כל פni שטח הgalvan.

2. מערכת הצבע ("PPG")

- יסוד אפוקסי מקשר אמריקוט DC7, בעובי 50-55 מיקרון.
- בניינם אפוקסי אמרלוק 880 SigmaShield 880, בעובי 240 מיקרון. (הישום יהיה בשתי שכבות של 120 מיקרון כ"א + שתי מריחות בمبرשת בריתוכים וקצוצות).
- עליון פוליאוריטן אליפטי אמריקוט SG450, בעובי 60 מיקרון בשכבה אחת או שתיים.

סה"כ: עובי צבע יש כולל של מערכת הצבע מעל הgalvan החם יהיה: 340 מיקרון לפחות + שתי מריחות של Stripe coats בריתוכים וקצוצות.

הערות:

- הצבע אמרלוק 880 מיועד לאזור Splash zone ולטבילה במים, סובלני להכנת שטח ועמיד בשחיקה.
- יש לישם לפחות 2 מריחות בمبرשת Stripe coats בריתוכים, קצוצות ופינות של הצבע אמרלוק 880.

- בבישום Stripe Coats יש ליחסות 3 שניות לפחות, אחרי ולפני השכבה המלאה.
- הצבע חייב להיות יבש למגע.
- יש ליחסות לייבוש מלא לפני הוצאה מהמפעל, והובלה לאתר.

חולופה ג' – מערכת צבע על גלוון תוצרת "Sherwin Williams" / "אפולק".

מערכת צבע על גלוון חם ("אפולק").
1. הכנת שטח

- בדיקות המתכת יהיו לפי grade 3 ISO 8501-3.
- שטייפה בלחש מים מתוקים עם סבון אקוולין 2230 וסילוק כל שריפות הסבון בלחש מים.
- לבסוף, שטייפה בגרגירים עדינים לא מתכתיים ולא כלורידים בלחש אויר נמוך להשתתת פרופיל חספוא עדין כ- 25 מיקרון של הגלוון. חובה חספוא צפוף של פני שטח הגלוון.

2. מערכת הצבע ("Sherwin William")
אופציה א'

1 coat of Macropoxy K 267 MIO @ 50 μm dft.

1 or 2 coats of Macropoxy M922M @ 230 μm dft.

1 or 2 coats of Acrolon 7300 Urethane Acrylic Gloss @ 50 μm dft.

Total DFT: 330 μm

סה"כ: עובי צבע יבש כולל של מערכת הצבע מעל הגלוון החם יהיה: 330 מיקרון לפחות + שתי מריחות של Stripe coats בריטוכים וקצוצות.

הערה:

- בבישום Stripe Coats יש ליחסות 3 שניות לפחות, אחרי ולפני השכבה המלאה.
- הצבע חייב להיות יבש למגע.
- יש ליחסות לייבוש מלא לפני הוצאה מהמפעל, והובלה לאתר.
- תיקוני צבע במערכת המקורית.
- במקום 7300 Acrolon Gloss finish ניתן להשתמש ב-

בקרת איכות לצבעה

1. בדיקה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים בצבע.
2. בדיקה של עובי גלוון ועובי צבע מעל הגלוון. בבדיקה ניקוי וחספוא ובדיקה מספר שכבות הצבע.
3. בבדיקה אדהזיה באמצעות מشرط ברוחניים של 3 מ"מ או בבדיקה cut-X לפי ASTM D 3359
- על גבי לוחיות ביקורת אשר יספקו על ידי הקבלן המבצע.
4. הפילם חייב להיות חלק, רציף, אטום ולא חריריים ולא נזילות. לפי דרישת המהנדס יש לבצע בבדיקות רציפות לפי ASTM G 62 בשיטת הספוג הרטוב במתוח 90 ווולט.
5. יש לזמן את המפקח למפעל הגלוון ולמפעלי הצבעה בשלבי העבודה השונים.
6. מפעל הגלוון יגיש תעודה איות לעובי הגלוון ואדהזיה לפי TSI 918.
7. מפעלי הצבעה יהיה מפעל מסודר בעלי מערכת אבטחת איכות מאושרת ISO 9001. מפעלי הצבעה יכין ויגיש למהנדס תעודות בחינה לעבודת הצבעה Paint Inspection Certificates.
8. עובדיו הצבעה יהיו מיומנים ובעלי ניסיון מוכח בעבודות הכנת שטח וצבעה על גלוון חם, ושימוש בצבעי אפולק דו-רכיביים.

9. הצביעה תעשה במפעל הצביעה המאושר בשטח מקורה בלבד.
10. יש להגיש למפקח תעוזות משלוח של כל הצבעים והמדללים לפי מספרימנה של עבודה זו.
11. המהנדס רשאי לדרוש תעוזות בדיקה מצד שלישי מאושר מראש של השטיפה בסבון אלקלי, רמת הניקוי בגרגירים וחספוא פני השטח, טיב הידבקות מערכת הצבע, בדיקת הולידי רטובה, פירוט שכבות ומריחות בمبرשת, ובדיקות עובי צבע לכל שכבה. בדיקה צד שלישי תהיה על חשבון הקובלן.
12. בנוסף ייערכו בדיקות של המפקח בתהילן הגלoon והצביעה לפי החלטתו.

תיקוני גלוון וצבע

תיקוני גלוון חם יש לבצע לאחר ניקוי גרגירים אברציבי באזור התיקון עם ציפוי אבץ בלבה Zinc Metalizing בלבד, לעובי ציפוי אבץ בלבה של 120 מיקרון לפחות בכל נקודה ונקודה. בנוסף לניקוי לרמה 2.5 Sa באזור לא מגולון, יש לבצע שטיפת חול קלה באזור מגולון למרחק כ- 30 ס"מ מהתיקון או מהתיקון, לפני תיקון. כל תיקוני הצביע מעלה גלוון או/ו ציפוי אבץ בלבה ייערכו במערכת הצביע המקורית בלבד. תיקוני צבע באתר ייערכו רק על ידי צבעים מוסמכים לצביעת אפוקסי דו-רכיבי ובערכת הצביע המקורית על פי המפורט בלבד.

קשיחים - ברגים, אומים, דסקות ועוגנים

1. ברגים, אומים, דסקות ועוגנים יהיו בעדיפות ראשונה מפלב"מ דופלקס 2205 (1.4462). בעדיפות שנייה פלב"מ 316 (A4).
- כל הרגים והעוגנים יספקו מהיצרן עם תעוזות בחינה Type 3.1 לפי תקן EN 10204. (תעוזות בחינה - Type 3.1 inspection certificates EN 10204).
- קווטר חורי הרגים יהיה גדול מקטור הבורג ב-2 מ"מ. ברגי עיגון יורכבו באמצעות שבлонות לפי האלמנטים השונים למלול המבנה עם שומרי מרחק מפלדה בין בורג לבורג. השבלונות ושומריו המרחק מפלדה ייחסבו ככלולים במחיר היחידה ולא ימדדדו בנפרד.
- בברגות יש למרוח חומר נגד היתפסות וקורוזיה:
 - א. עדיפות א' – ULTRA Tef-Gel (corrosion eliminator and ant seize lubricant).
 - ב. עדיפות ב' – גרייז מוליפול PBC.
- לבידוד בין מתכות שונות ניתן להשתמש בדסקה / אטם אלסטומרי טבעי או סינטטי שאינו מכיל גרפייט ואין טפלון. למשל: דסקה בעובי כ- 3 מ"מ של אטם ניאופREN, גומי בוטיל, ניטריל או EPDM. יש להשתמש בדסקות פלב"מ רחבות להגנה על הצביע בהידוק.

מפורט צביעת אלומיניום.

חלונות וכנפים קלייל – הצביע תעשה באבקה פלאורוקרבון היפר-דיוראבל Interpon D3020 Qualicoat Sea Side Pre-treatment Class 3 (Qualicoat Class 3) לעובי 80 מיקרון, לאחר הכנת שטח אחריות יצרן הצביע לפroit 30 שנה. (AAMA 2605).

אבקה Interpon D3020 היא בעלת עמידות 10 שנים ב מבחן פלורידה. המפעל נדרש להוכיח עמידות בדרישות ESR, Qualicoat SEASIDE, ולספק תיעוד ואחריות לסביבה ימית. המפעל יהיה מאושר QUALICOAT or GSB.

מצבעות מאושרות: מ.צ.פ.א או אור-ברקן.

עובי שכבת הצבע יהיה 8 מיקרון.

לצביעת אלומיניום נדרש טיפול מקדים למלעינים QUALICOAT SEASIDE Enhanced pretreatment למשל ע"י צריבה כפולה בדרגת צריבה כללית 2.0 g/m². לחיפוי, טיפול אונדי מוקדם לעובי לפחות 3 מיקרון (ולא יותר מאשר 8 מיקרון). הכנת שטח האלומיניום לפי דרישות Qualicoat SEASIDE.

יש לשטוף מליחים את החלונות במים מתוקים אחת ל- 6 חודשים, ולא יותר מאשר כולל 9 חודשים.

בברכה
עמי מרכפלד
ייעוץ קורוזיה