

תעשיות אנרגיה בע"מ (תש"א)

חניון צמ"ה-יקנעם

מיגון קווי דלק 8" ו-10" בקטע כניסה חניון
צמ"ה-יקנעם

כתב כמויות הגנה קתודית

הוכן ע"י : "פז" הנדסה וניהול- 1980 בע"מ



סימוכין : 4678-028A

גרסה : P3

תאריך : 10.01.2025

הנחות יסוד באומדן-חפירה פתוחה

סעיף	תיאור	יח' מידה	כמות	מחיר יח'	סה"כ
1	אספקת נקודת מדידה וחלוקת זרם מבודדת (Dead Front) במידות 200*300*400 מ"מ, מפוליאסטר כולל דלת וידית נעילה לפי סטנדרט תש"א עם מנעול "צילינדר תש"א", לרבות התקנתה לפי סטנדרט ודרישות של חברת תש"א, לרבות שילוט הנקודה וכבלים בתוכה, עבודות חפירה ומילוי חוזר.	יח'	1		
2	חיבור כבל לצינור/ שרוול באמצעות PIN BRAZING כולל בידוד אזור החיבור.	יח'	8		
3	אספקת כבל N2XY-10mm2 כולל התקנתו בתעלה, עבודות חפירה ומילוי חוזר.	מ"א	100		
4	אספקת כבל N2XY-25mm2 כולל התקנתו בתעלה, עבודות חפירה ומילוי חוזר.	מ"א	60		
5	אספקה והתקנת שרוול מגן לכבלי הגנה קתודית מסוג קוברה קוטר 50 מ"מ לפחות	מ"א	80		
6	אספקת תא יחוס קבוע מסוג " Stelth 7 " מודל SRE-022-CUY עם כבל מקורי 30 מ' והתקנתו כולל עבודות חפירה, חיבור כבל לנקודת חלוקת זרם כולל שילוט.	יח'	1		
7	ביצוע בדיקות DCVG כולל דוח לפי המפרט	קומפלט	1		
8	תוכניות עדות ובדיקות חשמליות לפי המפרט	קומפלט	1		
סה"כ פרק הגנה קתודית					