

מפרט טכני לרכישת מלגזה שטח לטובת מתקן טרמינל

מלגזה דיזל בעל כושר הרמה 5 טון 4*4 לנהיגת שטח שנת 2025 או 2026

- כושר הרמה נומינלי: 5000 ק"ג במרכז כובד של 500/600 מ"מ
- צמיגים מלאים
- הגה כוח מתכוונן
- גג בטיחות למפעיל
- קבינה סגורה עם מזגן
- תורן הרמה דו שלבי הרמה חופשית מלאה – ללא הפרעה לראייה
- גובה הרמה מרבי: 3500-4000 מ"מ ללא הפרעה לראייה (בהתאם לתורן דו שלבי)
- גובה תורן במצב מכונס: 3200-3500 מ"מ זווית הטיית התורן: 10 מעלות קדימה, 12 מעלות אחורה.
- תומך אחורי למטען – מגן מטען
- ידיות הפעלה הידראוליות מערכת צידוד מושלמת סגירה + פתיחה + צידוד ימינה שמאלה – צידוד מלא
- זוג קלשונים באורך (ניתן לבחירה): 1200/1600 מ"מ. חתך: 50 על 122 מ"מ.
- מושב מפעיל משוכך ואיכותי בעל תמיכות צד וחגורות בטיחות המאפשר כיוון המושב לפנים ולאחור כיוון זווית משענת אחורית מאפשר כיוון רכות הכיסא עפ"י משקל המפעיל.
- צינור פליטה עליון

מערכת פיקוד ובקרה מיוחדת במסגרת מצג שעונים

- מד שעות עבודה, מד מהירות, מד מצב מצבר, מד מצב בלם יד, מד פריקת מצבר, נסיעה, מצב הילוכים משולבים, התראה על תקלה, מד חום, נורית חייווי לאיתור תקלות במלגזה, זוג מראות.
- מפסק חרום לניתוק

תאורה

- פנסים קדמיים + תאורת נסיעה לאחור אוטומטית + תאורת בלם + אור זיהוי אחורי + פנסי איתות מאחור
- + פנס מהבהב צהוב
- זמזם נסיעה לאחור

בטיחות

- ביטול הפעלה כאשר המפעיל יורד מהמלגזה אשר מונעת את האפשרות לנסיעה במלגזה או הפעלת התורן כגון OPS מערכת בטיחות מטיפוס הרמה/הורדה, הטיה, צידוד וכו' (כאשר המפעיל אינו יושב על כיסא המפעיל)

בקרת שליטה על תורן

- הגבלת זוויות הטיה לפי משקל - הקטנת הסכנה להתהפכות לפנים.
- הקטנת מהירות הטיית התורן לאחור - הקטנת סכנת נפילת המטען פילוס קלשונים אוטומטי למצב אופקי.
- בקרת היגוי להתאמת זוויות הגלגלים לתפוח ההגה המלגזה מאיטה בסיבובים – כחלק מבקרת יציבות מערכת שקילה עם סטייה שקילה של -אופציה

אחריות

אחריות לשנה או 1000 שעות עבודה בהתאם להוראות יצרן
אחריות מורחבת לגיר ומנוע לפי הוראות יצרן