

נספח ב'

מפרט עבודות צביעה.

מפרט עבודות צביעה

1.0 כללי
עבודות צבע יחולו רק על הצנרת החשופה, בתוך השוחות, עילית ו/או כל חלקי מתכת אחרים אשר ינחה המפקח באתר למבצע.

- 2.0 הוראות והנחיות כלליות לביצוע עבודות צביעה**
- 2.1 ניקוי שטחים להסרת אבק ולכלוך ייעשה במידת האפשר בעזרת סילון אויר דחוס ו/או במברשת שיער וסמרטוט יבש.
- 2.2 עקבות שמנים וגריז יוסרו בעזרת ממיסים כגון: טרפנטין מינרלי מדלל 4-100 של טמבור או ש"ע.
- 2.3 קשקשת ריתוך תוסר בגירוד ע"י אמצעים מכניים ולאחר מכן ינוקה המקום בעזרת מברשת פלדה.
- 2.4 פני השטח יוכנו לצביעה בהתאם לדרישות של מערכת הצביעה אותה מיישמים.
- 2.5 צבעי יסוד יצבעו באמצעות מברשות בלבד להבטחת חדירות וכיסוי טוב של הצבע. בשום מקרה לא תותר צביעת יסוד בריסוס אויר.
- 2.6 יישום שכבות ביניים וצבע עליון ניתן לבצע בהברשה או בהתזה.
- 2.7 בעת צביעת חלקי מכוונת וציוד יש לשים לב במיוחד לחיבורים, פינות, ניקובים, קצוות חורים, ריתוכים ומקומות נסתרים ע"מ להבטיח כיסוי מתאים של שכבת צבע.
- 2.8 קבלת היתרי עבודה לעבודה באש וניקוי חול ליד השוחות.

3.0 פירוט מערכת הצבע
עבודות הצביעה יבוצעו בהתאם למפרט זה תחת סעיפים המפרטים הליך הצביעה עבור צנרת חשופה, פחים וצנרת בפנים של מיכלי דלק, פחים מחוץ למיכל הדלק.