

רשימת חומרים - פרויקט מפגש 30א' הפרדה מפלסית

ון: 29/01/2018 רביזיה: P2

תיאור	קוטר [אינץ']	עובי דופן [אינץ']	סוג החומר	סוג בעטיפה	כמות	יח'	הספקה
					204	מ'	תש"ן
תפר אורכי pipe 24 Inch cs, API 5LB, w.t. 0.5 Inch , Bare	24	0.500	X42	ללא		מ'	תש"ן
pipe 6 inch API 5L X52 w.t. 0.312 inch, seamless, PP Coated	6	0.312	X52	PP	84	מ'	תש"ן
pipe 10 inch API 5L X52 w.t. 0.344 inch, seamless, PP Coated	10	0.344	X52	PP	84	מ'	תש"ן
pipe 2 Inch, sch 80, seamless, 3 layers coating fbe APC3 or equal thk=3 mm	2	schd.80	Gr.B	PE	48	מ'	תש"ן
pipe 14 Inch, API 5L X42, bare seamless, sch 40	14	Schd. 40	X42	ללא	4	מ'	תש"ן
pipe 18 Inch, API 5L X42, bare seamless, sch 40	18	Schd. 40	X42	ללא	4	מ'	תש"ן
6" INDUCTION BEND, 45 DEG ,R=5D,API 5L, GR.X52, ASME B16.49 ACC. TO SPEC #2016-PEI-SPC-2013	6	0.312	X52	PP	4	יח'	תש"ן
10" INDUCTION BEND, 45 DEG ,R=5D,API 5L, GR.X52, ASME B16.49 ACC. TO SPEC #2016-PEI-SPC-2013	10	0.365	X52	PP	4	יח'	תש"ן
Elbow 90° 20" bw LR A234 c.s. std.	2	schd.80	Gr.B	PE	30	יח'	תש"ן
Flange ASTM B 16.5 A105 galv. 2 inch w.n.r.f. #150	2	schd.80	Gr.B	ללא	16	יח'	קבלן
Gasket klingerit 2 Inch c4408 2mm #150 או שו"ע #150	2		C4430		16	יח'	קבלן
(5/8") STUD BOLTS W/ NUTS+WASHERS, GALVANIZED, B7/2H ASTM A194+ASTM F959, FOR 2" FLG #150	5/8"				64	יח'	קבלן
Covalence wrap-around pipeline casing seal, CSEM-F-540/180-425	18X10		Covalence		4	יח'	תש"ן
Covalence wrap-around pipeline casing seal, CSEM-F-380/140-425	14X6		Covalence		4	יח'	תש"ן
Casing Spacers for 6" pipe, 50mm, SGM או ש"ע	6				180	יח'	תש"ן
Casing Spacers for 10" pipe, 50mm, SGM או ש"ע	10				180	יח'	תש"ן
cap ASTM B16.9 A234 6 inch we xs	6	xs	A234	ללא	4	יח'	קבלן
cap ASTM B16.9 A234 8 inch we xs	10	xs	A234	ללא	4	יח'	קבלן
נקודות ניקוז #600 2"	2				4	יח'	קבלן
ball valve 2 inch fuel suply se npt	2				8	יח'	קבלן
מחבר PLIDCO Split+sleeve עם ניפל 2" #600	6				4	יח'	תש"ן
מחבר PLIDCO Split+sleeve עם ניפל 2" #600	8				4	יח'	תש"ן
Plidco weld + end coupling for 6Inch API pipe	6				2	יח'	תש"ן
Plidco weld + end coupling for 10Inch API pipe	10				2	יח'	תש"ן
Plidco Clamp+Ring 6" designed to ASMA section VIII and API for 1740 PSI max. working pressure with central axis and lifting ears	6				2	יח'	תש"ן
Plidco Clamp+Ring 10" designed to ASMA section VIII and API for 1740 PSI max. working pressure with central axis and lifting ears	10				2	יח'	תש"ן
Pipe support DIMEX for pipe 2"-6",H=36 mm	6				6	יח'	תש"ן
Pipe support DIMEX for pipe 8"-12",H=50 mm	10				6	יח'	תש"ן
concentric reducer ASME B16.5 A105 we24 * 14 inch std	24X14	schd.std	X42	ללא	4	יח'	תש"ן
concentric reducer ASME B16.5 A105 we24 * 18 inch std	24X18	schd.std	X42	ללא	4	יח'	תש"ן

ית 45 מעלות 5D
 ית 45 מעלות 5D
 ית
 יחום
 יחום
 נור גובה 50 מ"מ מיצור ג
 נור גובה 50 מ"מ מיצור ג
 #600
 SE
 עם PLIDCO Split+s
 עם PLIDCO Split+s
 W+E :
 W+E :
 CLAMP+F
 CLAMP+F
 תילן DIMEX לצינור,
 תילן DIMEX לצינור,
 אקצנטרי